

aselsan



4700 Analog Araç Telsizi

Genel Özellikler

- EN 300 086-1, EIA/TIA-603-C, EN 301 489-1/5 MIL STD 810 C,D,E,F standartlarına uygun
- LCD Ekran, Alfanümerik Tuştakımı
- Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Son Arayan ve Aranılan listesi
- Konuşan Kimliği
- 3 seviyeli RF güç seviyesi
- Kullanıcı Bilgilendirme ve Uyarılar
- Gönderme Süre Sınırı
- Menü Yetkilendirme
- Bilgisayar Destekli Onarım
- Ton Kod Susturma
- ANI
- Seçmeli Çağrı



Genel Teknik Özellikler

Modülasyon	FM (16K0F3E, 11K0F3E)
Kanal Aralığı	12.5 / 25 kHz
Kanal Sayısı	999
Çalışma Gerilimi	13.6 Vdc \pm % 20
Göstergeler Kapalı Bekleme Akımı	\leq 0.4 A
Alma Akımı	\leq 1.5 A
Gönderme Akımı	\leq 8.5 A
Ekran	64x128 LCD
Tuştakımı	20 Tuş Aydınlatmalı
Ebat (YxGxD)	46x165x165 mm (Çıkıntılar hariç)
Ağırlık	1.50 kg
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Nem	% 95 @50°C

Alıcı Teknik Özellikleri

	VHF	UHF
Frekans Bandı	146-174 MHz	406-470 MHz
Ses Çıkış Gücü	7.5 W / 8 Ω	7.5 W / 8 Ω
Maksimum Kullanılır Duyarlılık	\leq 0.35 μ V	\leq 0.35 μ V
Intermodülasyon Bastırma	\geq 65 dB	\geq 65 dB
İstenmeyen Alış Bastırması	\geq 85 dB	\geq 85 dB
Adjacent Channel Selectivity		
25 kHz kanal	\geq 75 dB	\geq 75 dB
12.5 kHz kanal	\geq 63 dB	\geq 60 dB
Ses Bozulması	\leq 3 %	\leq 3 %

Verici Teknik Özellikleri

RF Çıkış Gücü	10-40 W	10-30 W
Frekans Kararlılığı* (-30°C / +60°C; 25°C ref)	\pm 2.5 ppm	\pm 1.5 ppm
Maksimum Frekans Sapması		
25 kHz kanal	\pm 5.0 kHz	\pm 5.0 kHz
12.5 kHz kanal	\pm 2.5 kHz	\pm 2.5 kHz
İstenmeyen Yayınlar	\leq -70 dBc	\leq -70 dBc

aselsan

aselsan Haberleşme Cihazları

P.O. Box: 101, Yenimahalle 06172-Ankara TURKEY • Tel :90 (312) 592 10 00 • Faks:90 (312) 354 13 02
 İnternet: <http://www.aselsan.com.tr>